



## CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	9,53 m	31'3"
• Lunghezza scafo	8,99 m	29'6"
• Lunghezza al galleggiamento	8,65 m	28'5"
• Larghezza scafo (max)	2,99 m	9'10"
• Pescaggio lungo (Ghisa)	1,88 m	6'2"
• Peso chiglia lunga	973 kg	2,144 lbs
• Pescaggio corto (Ghisa)	1,30 m	4'3"
• Peso chiglia corta	1 150 kg	2,535 lbs
• Pescaggio in zavorra deriva (Zavorra fusione)	0,95 - 2,33 m	3'1" - 7'8"
• Peso della zavorra deriva	1 300 kg	2,865 lbs
• Altezza massima	13,66 m	44'10"
• Dislocamento a vuoto	3 995 kg	8,805 lbs
• Capacità serbatoio carburante (Di serie)	130 L	34 US Gal
• Capacità acqua dolce (Di serie)	160 L	42 US Gal
• Potenza motore:		
- Di serie ( <i>Omologato unicamente per le acque interne</i> )	14 Hp	14 HP
- Opzione	21 Hp	21 HP

## ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Pascal Conq
- Design interno: Nauta Design

## ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 6 persone
- Categoria C - 8 persone
- Categoria D - 10 persone

## SUPERFICE E PIANO DI VELATURA

• Grande vela picco	23,80 m <sup>2</sup>	256 sq/ft
• Randa avvolgibile	18,80 m <sup>2</sup>	202 sq/ft
• Fiocco autovirante	15,70 m <sup>2</sup>	169 sq/ft
• Genoa (105 %)	22,10 m <sup>2</sup>	238 sq/ft
• Code 0	34,80 m <sup>2</sup>	374 sq/ft
• Spi asimmetrico	70,00 m <sup>2</sup>	753 sq/ft
• I	11,02 m	36'2"
• J	3,87 m	12'8"
• P	10,81 m	35'6"
• E	3,27 m	10'9"

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD****COSTRUZIONE**

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo di costruzione monolitica in poliestere
- Controstampo strutturale a contatto monolitico (Tessuti - resina) incollato allo scafo
- Ponte a contatto in sandwich fibra di vetro e schiuma - rivestito con pannello antiscivolo tipo "punta di diamante"
- Collegamento scafo ponte incollato e fissato con bulloni
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Doppie pale del timone sospese con assi inox
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo
- 2 Oblò di murata

**EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA****ATTREZZATURE**

- Albero classico 9/10e alluminio anodizzato poggiato in coperta, 1 ordine di crocette acquartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartiame fisso in inox spiroidale (Strallo- Sartie laterali)
- Senza paterazzo
- 1 Strallo classico
- 1 Vang rigido con paranco
- 1 Avvolgifiocco con tamburo sul ponte
- 2 Lande di scotta randa
- 1 Binario della scotta del fiocco autovirante con carrello fisso sul ponte
- Manovre portate al roof (eccetto amantiglio del boma - bordatura)
- Manovre correnti complete:
  - 1 Drizza randa
  - 1 Drizza del fiocco con dado e morsetto all'albero
  - 1 Amantiglio del boma con galloccia all'albero
  - 1 Scotta randa
  - 1 Scotta randa (briglia sul roof)
  - 2 Scotte del fiocco
  - 2 Prese di terzaroli rapide
- 5 Stopper (lato sinistro)

**VERRICELLO**

- 1 Winch di manovra self tailing (H20.1 STA) sulla tuga (a sinistra)
- 1 Manovella di winch alluminio Harken B8
- 1 Scatola manovella di winch

**PIANO VELICO**

- Fiocco autovirante sull'avvolgitore in Dacron con protezione UV Natural, taglio orizzontale
- Randa a corno (900 mm) classica, semi steccata con cursori, protezione UV Natural, taglio orizzontale
- Lazy Jack e Lazy Bag color Natural

**ORMEGGIO - ANCORAGGIO**

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- musone di prua inox semplice musone disassato
- 6 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

**PROTEZIONI PER LA SICUREZZA**

- Pulpito di prua inox a 2 sezioni
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- Anelli per porta bandiera su pulpito
- Draglie doppie e candeliere inox
- Scala di soccorso sul balcone a poppa

**POZZETTO**

- Fondo pozzetto auto-svuotante in poliestere
- 1 Gavone lato destro (Cala vele, Vano zattera di salvataggio)
- 1 Bombola del gas semplice a sinistra
- 1 Bombola del gas sotto il sedile del posto al timone a sinistra
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- Timone di emergenza con stick telescopico
- 1 Bussola sul roof (a dritta)
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- 2 Bocchettoni del ponte di accesso sistema barra di rispetto
- 1 Barra di rispetto
- Pannello della discesa e porta in PMMA con porta a ghigliottina e mastra regolabile in altezza

**PIATTAFORMA BAGNO / SPECCHIO DI POPPA (in allestimento)**

- Tavolo girevole ad apertura integrale (1,90 m x 0,35 m / 6'3" x 1'2")
- Apertura tramite comando manuale
- Legno massello naturale listellato



## ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi rovere sbiancato
- Pagliolato stratificato quercia scura
- Rivestimento: Taupe
- Interni in tessuto: Néo 05

### DISCESA SOTTOCOPERTA

Altezza interna: 1,89 m / 6'2"

- Discesa del quadrato in poliestere rivestito con antisdrucchio sui 3 gradini
- 2 Corrimani inox rivestito in cuoio antracite

### QUADRATO

Altezza interna: 1,90 - 1,85 m / 6'3" - 6'1"

- 2 Sedili del quadrato disposti longitudinalmente
- Tavolo del quadrato con 2-ante, porta bottiglie e vano portaoggetti centrale
- Alloggiamenti sotto i sedili
- Illuminazione indiretta LED sopra i sedili
- 2 Plafoniera LED
- 1 Presa USB sul quadro elettrico
- 2 Vetrate panoramiche del roof
- 2 Oblò di murata
- 1 Pannello di tuga apribile con aeratore, T44

### CUCINA - A SINISTRA

Altezza interna: 1,85 m / 6'1"

- Cucina a forma di L
- Piano di lavoro in compatto con Clay corrimano in legno dipinto
- 1 Lavello inox 1 vasca rettangolare (350 mm x 320 mm / 1'2" x 1'1")
- 1 con rubinetto miscelatore con acqua calda/fredda pressurizzata
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani - Tientibene
- 1 Ghiacciaia 75 L / 20 US Gal con apertura a pozzetto (Unità refrigerante in allestimento)
- Armadio a muro - Armadietti e stipetti
- 1 Pattumiera a doppi scomparti: 2 x 15 L / 4 US Gal
- 2 Plafoniera LED
- 1 Oblò apribile su mastra nella vetrata laterale

### TAVOLO DA CARTEGGIO - A DRIITA (IN OPZIONE)

- Tavolo da carteggio con piano pieghevole contro la parete a dritta con mensole dotate di corrimano nella parte alta
- Quadro elettrico in prossimità
- 1 Lampada LED orientabile

### CABINA DI PRUA

Altezza interna: 1,85 m / 6'1"

- Porta di accesso doppia
- Letto doppio (2,00 m x 1,90 - 0,50 m / 6'7" x 6'3" - 1'8")
- Materasso in 2 parti (spessore: 10 cm)
- 2 Armadi a muro: 1 Guardaroba a sinistra - Mensole a dritta - Armadietti aperti dl basso
- Armadietti alti aperti da 2 parti del letto
- 2 luci comodino a LED
- Illuminazione LED indiretta sotto gli armadietti lungo lo scafo
- 1 Pannello apribile con aeratore, T44

### CABINA DI POPPA

Altezza interna: 1,89 m / 6'2"

- Letto doppio (2,00 - 1,85 m x 1,60 - 1,35 m / 6'7" - 6'1" x 5'3" - 4'5")
- 1 Armadio con ripiani - Armadietti aperti dl basso
- Armadietto alto aperto lungo lo scafo
- 2 luci comodino a LED
- Illuminazione LED indiretta sotto gli armadietti lungo lo scafo
- 2 Oblò apribili dietro al sedile della cabina di pilotaggio e sul roof

### BAGNO DI POPPA - A DRIITA

Altezza interna: 1,88 m / 6'2"

- Accesso dal quadrato
- Piano di lavoro con vasca integrata
- 1 Miscelatore acqua calda / fredda
- 1 doccetta acqua calda / Fredda
- 1 WC marino con serbatoio rigido 80 L/21 US Gal
- 1 Specchio
- Accessori toilette
- Armadio, armadietti, stipetti
- 1 Plafoniera LED
- Illuminazione LED indiretta sotto gli armadietti lungo lo scafo
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale
- 1 Tenda di protezione per la doccia



## MOTORIZZAZIONE

---

- Motore Yanmar Diesel (Asse elica):
  - 14 Hp/14 HP (Di serie)
  - 21 Hp/21 HP (Opzione)

**Imbarcazione omologata unicamente per la navigazione in acque interne con motore 14 CV.**

**L'utilizzo della barca è strettamente limitato soltanto alla navigazione in acque interne (si definiscono acque interne i fiumi, zone costiere, laghi, canali e stagni interni alla linea di bassa marea della costa). In generale tutte le acque calme, senza correnti e senza movimento in superficie, dove la minima potenza del motore è sufficiente a manovrare la barca.**

- Comando motore - Quadro di controllo nel pozzetto, a dritta
- vano motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 2 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore (12 V / 125 Ah)
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 130 L / 34 US Gal (sotto il gavone delle vele) - Gauge sul quadro elettrico - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Asse elica inox
- Elica bipala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas)
- 2 Accessi laterali al vano motore: Bagno & Cabina di poppa

## ELETTRICITÀ

---

- Circuito 12 V
- 1 Batteria servizi (80 Ampere) - 1 Batteria motore (50 Ampere)
- 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico 12 V (Fusibili - Voltmetro - 1 Indicatore carburante)
- 1 Presa USB doppia,, quadrato
- Illuminazione LED: Plafoniere & L'illuminazione indiretta - Lampade cabine e tavolo da carteggio
- Luci di navigazione LED: 1 Luci di via - 1 Luce di navigazione a motore - 1 luce ancoraggio in testa d'albero

## IMPIANTO IDRICO

---

- 1 Serbatoio acqua dolce rotostampato 160 L / 42 US Gal, sotto cuccetta cabina di prua
- Manometro manuale sul serbatoio
- Tappo di riempimento, inox
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- 1 Boiler elettrico 25 L / 7 US Gal (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 Us Gal
- Pompa elettrica spurgo doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica - 1 Pompa di sentina manuale

## GAS

---

- 1 Vano per bombola gas - pozzetto a dritta (25 cm x 27 cm x 40 cm / 10" x 11" x 15")
- Erogatore e rubinetto di sicurezza
- Rilevatore di fughe di gas

**ALLESTIMENTI & PACK****ALLESTIMENTO****ALLESTIMENTO CONFORT**

- Piattaforma a poppa a listelli di legno massiccio naturale con apertura manuale, 1 Scaletta da bagno retrattile in acciaio inox
- Lembi bel tavolo del pozzetto in poliestere
- 2 contenitori per drizze
- Tende/ zanzariere sui 2 pannelli del ponte, tende oscuranti sugli oblò dello scafo, tende sulle vetrate della cabina di pilotaggio, tende e zanzariere sugli oblò apribili della cabina a poppa
- Cucina: Unità refrigerante 12 V nella ghiacciaia
- Hi-Fi: Lettore Fusion + Altoparlanti interni & Alto parlanti esterni stagni
- Circuito 12/230 V completo (1 Presa interna al quadro elettrico, 1 Presa USB doppia nelle cabine, Caricabatteria 25 Ampere, 1 Batteria supplementare 80 Ampères, Presa di banchina)

**PACK ELETTRONICI: B&G****PACK COASTAL**

- 1 Visualizzare Triton 2 Graphic, a dritta della discesa
- Sonda (Ecoscandaglio, Speedometro, Temperatura)
- Wind Sensor (Tempo, Anemometro)
- Windex

**PACK OFFSHORE**

- Tavolo da carteggio: VHF B&G V60, funzione ricevitore AIS
- Touchscreen multifunzione Zeus<sup>3</sup> 7" wide wireless (GPS, Plotter, Lettore di carte - Cartografia Navionics Silver inclusa) a dritta della discesa

**PACKS SARTIAME**

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
• 2 Winch scotte genoa (H35.2 STA)	■	■	■
• 1 Winch di manovra self tailing (H20.1 STA) sul roof (a dritta) + blocchi	■		■
• Sartiame dello Spinnaker simmetrico / Code 0	■		■
• Delfiniera poliestere con ormeggio integrato e tirante sottobarba tessile (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico)	■		■
• Binari delle scotte del genoa sui passavanti con va e vieni		■	■
• Genoa Dacron con avvolgitore (in sostituzione del fiocco auto virante standard)		■	■



BENETEAU

# Oceanis 30.1

Inventario - Europa

## OPZIONI

### ELETRONICA DI NAVIGAZIONE: B&G

---

- Pilota automatico B&G NAC3 + Comando WR10 Smart Wifi

### ATTREZZATURE - PIANO VELICO

---

- Albero avvolgitore anodizzato con randa Dacron
- Code 0 con avvolgifiocco Mylar Taffetas

### ATTREZZATURA INTERNA

---

- All'interno tappezzeria: PVC Marlin Weiss
- Mobile tavolo da carteggio nel quadrato a dritta
- Peldanos de madera en la bajada
- Pompa a pedale acqua dolce/mare
- Yacht Case - Set piatti bicchieri e posate
- Riscaldamento aria forzata
- Convertitore 12 V / 230 V (700 VA)

### SCAFO - COPERTA - POZZETTO

---

- Versione chiglia mobile
- Versione chiglia fissa piccolo pescaggio
- Scafo grigio "Perla"
- Versione doppia ruota del timone
- Fodera tavolo del pozzetto
- Fondo pozzetto listellato in legno massello
- Copri timoni (PVC Bianco)
- Capote di tuga Silver
- Bimini di pozzetto Silver
- Cuscini pozzetto Dolce 51
- Elica a 3 pale abbattibili (unicamente con motorizzazione 21 CV)
- Taglia-cime
- Verricello salpancora elettrico 700 W - Telecomando
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Doccetta nel pozzetto (acqua calda/fredda)
- Supporto motore fuoribordo (Pulpito di poppa)
- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Protezione quadro a poppa